

| | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 車名 | | バーディー 50 セル付 | | |
| 基礎情報 | 乗車定員 (名) | 1 | | |
| | 車両型式 | JBH-BA43A | | |
| | エンジン | 型式 | A407 | |
| | | 総排気量 (cm ³) | 49 | |
| | | 種類 | 空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ | |
| | | 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |
| | | 最高出力 (ネット) (kW(PS)/rpm) | 2.5 (3.4)/7,000 | |
| | | 最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm) | 3.6 (0.37)/5,000 | |
| | 変速機 | 3段ロータリー式 | | |
| 車両重量(kg) | 80 | | | |
| 環境性能情報 | 燃料消費率 | 国交省届出値 30km/h定地燃費値 ^(注) (km/L) | 106.0 (1名乗車時) | |
| | 排出ガス | 適合規制レベル | 平成18年度規制に適合 | |
| | | 二輪車モード 規制値 (g/km) | CO | 2 |
| | | | HC | 0.5 |
| | 騒音 | 適合規制レベル 加速騒音規制値 | 平成26年規制に適合 国連協定規則第41号第4改訂版による | |
| 環境組への取 | リサイクル | リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮、鉛使用を抑制・削減 | | |
| | その他 | スズキは国内自社6工場及び部品製造グループ会社7工場にてISO14001の認証を取得 | | |

^(注) 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。

[環境情報の説明](#)