

車名		バーグマン400 ABS		
基礎情報	乗車定員 (名)	2		
	車両型式	2BL-DU11A		
	エンジン	型式	K432	
		総排気量 (cm ³)	399	
		種類	水冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ	
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
		最高出力 (ネット) (kW(PS)/rpm)	23(31)/6,300	
		最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm)	36(3.7)/4,800	
	変速機	Vベルト無段変速		
	車両重量(kg)	215		
環境性能情報	燃料消費率 (注1)	国交省届出値 定地燃費値 ^(注2) (km/L)	26.5 (60km/h、2名乗車時)	
		WMTCモード値 ^(注3) (km/L)	25.0(クラス3-1 1名乗車時)	
	排出ガス	適合規制レベル	平成28年規制に適合	
		WMTCモード 規制値 (g/km)	CO	1.14
			HC	0.17
	NOx		0.09	
	騒音	適合規制レベル	平成28年規制に適合	
		加速騒音規制値	国連協定規則第41号第4改訂版による	
	環境負荷物質削減	鉛 *1	自工会目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下)	
		水銀 *2	自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止)	
六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)		
カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)		
自工会目標適用除外部品		* 1: 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) * 2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、 樹脂製部品への材料表示、解体し易い構造など)を配慮 クラッチアウターカバー、ベルトクーリングダクト、 エアクリーナー、バッテリーボックスリッドにPP樹脂を使用		
	環境負荷物質使用状況	鉛	電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子など(PZTセンサー)、軸受け/ベアリングに使用	
	その他	国内スズキ6工場及びスズキグループ7工場にISO14001の認証を取得		

(注1) 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備・仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

(注2) 定地燃費は、一定の車速で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

(注3) WMTCモード値は、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。