

車名		アドレス 110		
基礎情報	乗車定員(名)	2		
	車両型式	EBJ-CE47A		
	エンジン	型式	AE54	
		総排気量(cm <sup>3</sup> )	112	
		種類	空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ	
		使用燃料	無鉛ガソリン	
		最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm)	6.7 (9.1)/8,000	
		最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm)	8.6 (0.88)/6,000	
	変速機	Vベルト無段変速		
	車両重量(kg)	97		
環境性能情報	燃料消費率 (注1)	国交省届出値 定地燃費値 <sup>(注2)</sup> (km/L)	53.0 (60km/h、2名乗車時)	
		WMTCモード値 <sup>(注3)</sup> (km/L)	51.2 (クラス1、1名乗車時)	
	排出ガス	適合規制レベル	平成19年規制に適合	
		WMTCモード 規制値 (g/km)	CO	2.2
			HC	0.45
	NOx		0.16	
	騒音	適合規制レベル	平成26年規制に適合	
		加速騒音規制値	国連協定規制第41号第4改訂版による	
	環境負荷物質削減	鉛*1	自工会目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下)	
		水銀*2	自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止)	
		六価クロム	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)	
		カドミウム	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)	
自工会目標適用除外部品		* 1: 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) * 2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージドヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体し易い構造など)を配慮 フレームカバーローR/L、フレームカバーフロント、レッグフロントロア、フットボード、アンダーカバー、ハンドルカバーリア、リアフェンダー、レッグカバー、ヘルメットボックスカバーにPP再生材を使用		
	環境負荷物質使用状況	鉛: 電子基板・電気部品のハンダ、軸受け/ベアリングに使用		

(注1) 燃料消費率は、定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

(注2) 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

(注3) WMTCモード値は、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。