

車名		アヴェニス125		
基礎情報	乗車定員 (名)	2		
	車両型式	8BJ-EA12J		
	エンジン	型式	AF21	
		総排気量 (cm <sup>3</sup> )	124	
		種類	空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ	
		使用燃料	無鉛ガソリン	
		最高出力(ネット) (kW(PS))/rpm	6.4(8.7)/6,750	
	最大トルク(ネット) (N・m(kgf・m))/rpm	10(1.0)/5,500		
変速機	Vベルト無段変速			
車両重量(kg)	107			
環境性能情報	燃料消費率 <sup>(注1)</sup>	定地燃費値 <sup>(注2)</sup> (km/L) 国土交通省審査値	55.9(60km/h) 2名乗車時	
		WMTCモード値 <sup>(注3)</sup> (km/L)	54.3(クラス1) 1名乗車時	
	排出ガス	適合規制レベル	平成32年(令和2年)国内排出ガス規制	
		WMTCモード 規制値 (g/km)	CO	1.00
			HC	0.10
			NMHC	0.068
	NOx		0.060	
	騒音	適合規制レベル	平成28年騒音規制に適合	
		加速騒音規制値	国連協定規則第41号第4改訂版による	
	環境負荷物質削減	鉛 *1	自工会目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下)	
水銀 *2		自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止)		
六価クロム		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)		
カドミウム		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)		
自工会目標適用除外部品	* 1: 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) * 2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)			
環境への取り組み	リサイクル	・リサイクルし易さ(リサイクルし易い材料の使用、樹脂製部品への材料表示、解体し易い構造など)を配慮 ・エアクリナー、スピードメーター/ヘッドランプ/ターンシグナルの一部にリサイクル化し易い材料を使用		
	再生材使用の部品	フレームカバー、フットボード、レッグシールドカバー		
環境負荷物質使用状況	鉛	電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受け/ベアリングに使用		

(注1) 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備・仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

(注2) 定地燃費は、一定の車速で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

(注3) WMTCモード値は、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。